

Guía de selección

Cajas de conmutación

¿Qué
Aplicación?



¿Qué fuente de
alimentación?

	MTSE (manual)				RTSE (accionamiento remoto)		
	25 a 100 A	160 a 630 A	32 a 100 A	160 a 1600 A	40 a 125 A		
							
	<i>COMO CS</i> p. 671	<i>SIRCOVER</i> p. 673	<i>SIRCO M</i> p. 674	<i>SIRCOVER</i> p. 675	<i>ATyS S</i> p. 680	<i>ATyS d S</i> p. 680	
Tipo de caja							
Polycarbonato	•	•					
Chapa metálica			•	•	•	•	
Número de polos							
2 polos							
3 polos							
4 polos	•	•	•	•	•	•	
Tipo de suministro							
Alimentación de 12 VDC					•		
Alimentación de 230 VAC única							
Alimentación de 230 VAC doble						•	
Panel sinóptico							
Indicador LED					•	•	
D10							
D20							
Aplicación							
Red-Red	•	•	•	•	•	•	
Red-Grupo electrógeno	•	•	•	•	•	•	
Grupo electrógeno-Grupo electrógeno	•	•	•	•	•	•	
Configuración							
Configuración por potenciómetros y conmutadores dip							
Configuración por pantalla y teclado							
Configuración automática de tensión y frecuencia							
IP							
3x					•	•	
41							
54		•			•(1)	•(1)	
65	•	•	•	•			
Conexión							
Alto-Bajo	•	•	•	•			
Bajo-Alto					•	•	
Bajo-Bajo	•	•	•	•	•	•	

(1) Opcional.

(2) Solo de 40 a 160 A.

¿Entorno?

